

## Kabelringwickler mit Elektroantrieb

## Cable Coiler with electric drive



Abbildung: Ringwickler in Kombination mit Hebebock  
Picture above: Cable Coiler in combination with drum trestle



### Kurzbeschreibung:

Der Ringwickler ist geeignet zum Aufwickeln von Kabelringen. Er ist ausgerüstet mit einem eichfähigen Längenmessgerät ME-01 (Messbereich 0–9999,99 m) für Kabeldurchmesser 5–100 mm und Schnellverschluss für den Wickelkorb.

Die Schichtung des Kabels erfolgt von Hand. Der Antrieb des Wicklers erfolgt über einen Gleichstromgetriebemotor mit stufenloser Geschwindigkeitsverstellung von 0–40 m/min.

Lackierung: RAL 5015 (blau)

### Technische Daten

Außendurchmesser	1180 mm
Wickelbreite	250 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Antrieb Elektromotor	230/400 V, 50Hz, 0,75 kW
Länge ca.	2100 mm
Breite ca.	1000 mm
Höhe ca.	1650 mm
Gewicht ca.	270 kg
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>30RW469</b>

### Short description:


The cable coiler is suitable for reeling cable coils. It is equipped with a calibratable meter counter ME-01 (measuring range 0–9999,99 m) for cable dia. 5–100 mm and a quick action release device for winding basket.

Cable guiding is done manually. Drive of cable coiler is effected through an electric geared engine with an infinitely speed adjustment from 0–40 m/min.

Painting: RAL 5015 (blue)

### Technical Data

Outer diameter	1180 mm
Coiling width	250 mm
Carrying capacity	200 kg
Drive electric motor	230/400 V, 50 Hz, 0,75 kW
Length approx.	2100 mm
Width approx.	1000 mm
Height approx.	1650 mm
Weight approx.	270 kg
<b>Purchase No.</b>	<b>30RW469</b>

Zusatz-ausrüstung (auf Wunsch)	Additional equipment (on request)	Bestell-Nr. / Purchase No.
Längenvorwahlzähler, elektronisch, mit automatischer Abschaltung	Pre-selection counter, electronically, with automatic cut-off system	<b>KU-VZ 250</b>
Verstellbarer Wickelkorb 1100R Wickelbreite bis 250 mm einstellbar, Verstellbereich Kerndurchmesser: 250–500 mm 	Adjustable winding basket 1100R Width adjustable to 250 mm, adjustable range of core dia.: 250–500 mm	<b>080-9311-001</b>
Handmessgerät Type Z-LM 254 anstelle des Längenmessgerätes ME-03, Messbereich 5–50 mm	Hand measuring device Type Z-LM 254 instead of meter counter ME-03, measuring range 5–50 mm	<b>080-1121-101</b>

Technische Änderungen vorbehalten – Technical changes reserved

## Kombi-Ringwickler mit Elektroantrieb



### Kurzbeschreibung:

Der Ringwickler ist geeignet zum Aufwickeln von Kabelringen. Er ist ausgerüstet mit einem eichfähigen Längenmessgerät ME-01 (Messbereich 0–9999,99 m) für Kabeldurchmesser 5–100 mm und Schnellverschluss für den Wickelkorb.

Die Schichtung des Kabels erfolgt von Hand. Der Antrieb des Wicklers erfolgt über einen Gleichstromgetriebemotor mit stufenloser Geschwindigkeitsverstellung von 0–90 m/min.

Lackierung: RAL 5015 (blau)

### Technische Daten

Korb-Außendurchmesser	1180 mm
Kerndurchmesser	500 mm
Wickelbreite	100–300 mm
Tragfähigkeit Korb	200 kg
Max. Trommelgewicht	500 kg
Antrieb Elektromotor	230/400 V, 50 Hz, 1,5 kW
Spulgeschwindigkeit	90 m/min
Länge ca.	2350 mm
Breite ca.	2200 mm
Höhe ca.	1650 mm
Gewicht ca.	430 kg

**Bestell-Nr. 30RW467**

## Combi Cable Coiler with electric drive



### Short description:

The cable coiler is suitable for reeling cable coils. It is equipped with a calibratable meter counter ME-01 (measuring range 0-9999,99 m) for cable dia. 5–100 mm and a quick action release device for winding basket.


Cable guiding is done manually. Drive of cable coiler is effected through an electric geared engine with an infinitely speed adjustment from 0–90 m/min.

Painting: RAL 5015 (blue)

### Technical Data

Outer diameter of basket	1180 mm
Core diameter	500 mm
Coiling width	100–300 mm
Carrying capacity basket	200 kg
Max. drum weight	500 kg
Drive electric motor	230/400 V, 50 Hz, 1,5 kW
Coiling speed	90 m/min
Length approx.	2350 mm
Width approx.	2200 mm
Height approx.	1650 mm
Weight approx.	430 kg

**Purchase No. 30RW467**

Zusatzrüstung (auf Wunsch)	Additional equipment (on request)	Bestell-Nr. / Purchase No.
Längenvorwahlzähler, elektronisch, mit automatischer Abschaltung	Pre-selection counter, electronically, with automatic cut-off system	<b>KU-VZ 250</b>
Verstellbarer Wickelkorb 1100R Wickelbreite bis 250 mm einstellbar, Verstellbereich Kerndurchmesser: 250–500 mm 	Adjustable winding basket 1100R Width adjustable to 250 mm, adjustable range of core dia.: 250–500 mm	<b>080-9311-001</b>
Handmessgerät Type Z-LM 254 anstelle des Längenmessgerätes ME-03, Messbereich 5–50 mm	Hand measuring device Type Z-LM 254 instead of meter counter ME-03, measuring range 5–50 mm	<b>080-1121-101</b>

Technische Änderungen vorbehalten – Technical changes reserved

## Jakob Thaler GmbH – Kabelverlege- und Spulmaschinenfabrik

Justus-von-Liebig-Straße 8a – D-25335 Elmshorn/Germany – Telefon +49 (0) 41 21-5 79 99-0 – Telefax +49 (0) 4121-5 79 99-57  
E-Mail: [info@jakobthaler.com](mailto:info@jakobthaler.com) – Website: [www.jakobthaler.com](http://www.jakobthaler.com)